

ŠKOLKA - standard		
prvek	upřesnění	specifikace
NOSNÉ KONSTRUKCE	STĚNY,	železobeton, zdivo
	SLOUPY, STROPNÍ DESKY	železobeton
NENOSNÉ KONSTRUKCE	VNITŘNÍ PŘÍČKY	Cihla keramická, sádrokarton W111.
	IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKY a PŘEDSTĚNY	porobeton - tl. 75, 100 mm
OBVOVÝ PLÁŠŤ	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ	Kontaktní zateplovací systém; stěrková omítka dle projektu.
	OTVORY	viz. DVEŘE, OKNA
DVEŘE	VSTUPNÍ	Součást fasádního pláště; dveře jednokřídlé, požární odolnost dle PBŘ, barva RAL dle projektu, kování bezpečnostní - nerez, klika-koule, madlo bezpečnostní vložka tř. 3, klíče 3 ks.
	INTERIÉROVÉ	Dveře falcové, laminátové, plné, barva bílá, zárubeň kovová barva bílá, kování nerez, závěsy viditelné, zámek vložkový, klika/klika nebo WC set. Výška dveří 2100mm. Prahy dubové.
OKNA	OBVODOVÝ PLÁŠŤ	Systémové výplně otvorů - plast. profily, barevnost (dle projektu), s bezpečnostní sklo "CONEX".
		Tepelná charakteristika dle ČSN.
		Vnější parapet Al plech, barva RAL dle projektu.
		Vnitřní parapet MDF deska + lak bílý, u exponovaných prostor na vlhko keramický obklad.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY OBECNĚ	STĚNY - ŽB, cihla	Sádrová jednovrstvá omítka
	STĚNY - porobeton	Perlinka + lepidlo (+sádrová jednovrstvá omítka)
	STROPY	Bezprašný nátěr.
	PODHLED	Minerální rastrový podhled (600x600mm); zabudovaná LED svítidla, výustky VZT.
	MALBY	Otěruvzdorný nátěr, barva bílá.
ELEKTRO - silnoproud	Rozvody	Dle ČSN; samostatný měřič spotřeby el. energie v PP.
	Osvětlení	LED svítidla dle ČSN.
	Zásuvky	Dle standardu a ČSN.

ŠKOLKA - standard		
prvek	upřesnění	specifikace
ELEKTRO - slaboproud	telefon, data, TV	Přípojné místo poskytovatele datových služeb.
	domácí telefon	U vchodových domovních dveří tablo s tlačítky, audio (s možností dopojení na videotelefon), v jednotce osazen interní modul.
	EPS	Dle ČSN.
	EZS	Příprava - trubkování; na otevíravých výplních otvorů osazeny kontakty, vývody ukončeny v podhledu nad výplní. Bez kabeláže a ústředny.
Zdravotně technické instalace (ZTI)	Měření	Vodoměry umístěny v jednotce – dálkový odečet.
	Kapacity	Dle ČSN.
	TUV	Centrální příprava, cirkulace.
Vzduchotechnika; vytápění; chlazení (VZT; RTCH)	Měření	Kalolimetry osazeny ve společných prostorech, popř. v jednotce – dálkový odečet.
	Kapacity	Dle ČSN.
	VZT jednotka	Rekuperace; 100% výměna vzduchu.
	CHLAZENÍ - příprava	Trubní rozvod pro propojení nástěnné jednotky a zdroje chladu v umístěného v suterénu objektu; el.propoj 16A, 240V a ovládání jednotky.
HERNY	PODLAHA	Vinylová podlaha, jednolamelová, MDF soklová lišta, lakovaná bílá výška 50mm.
	DĚLÍCÍ STĚNA	Sádkartónová příčka s posuvnými dveřmi v.2100mm, bez akustického útlumu.
	ELEKTRO	2x světelný okruh; 4x zásuvka 240V
	VZT; ÚT	Nucené větrání dle ČSN, radiátor s termostatickou hlavicí.
	ZTI	Samostatné umyvadlo, keramický obklad š.900mm, v.1200mm. Příprava (vývod TUV, SV, K; 1x 16A 240V) pro čajovou kuchyňku.
	CHLAZENÍ - příprava	Trubní rozvod pro propojení nástěnné jednotky a zdroje chladu v umístěného v suterénu objektu; el.propoj 16A, 240V a ovládání jednotky.
	Součástí není mobiliář volný.	
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DĚTI; ZAMĚSTNANCI		Kapacita 2x 24 dětí; personál
	PODLAHA	Keramická dlažba (max. 300x300 mm).
	STĚNY	Keramický obklad (max. 200x300mm), výška 2000mm, zakončovací lišty.
	ELEKTRO	Dle ČSN.
	VZT; ÚT	Nucené větrání dle ČSN; radiátor - žebřík š.600mm s termostatickou hlavicí, doplněn el.topnou patronou s termostatem.
	ZTI	WC; umyvadla; sprchová vanička bez zástěny; směšovací baterie
	Součástí není mobiliář volný.	

ŠKOLKA - standard		
prvek	upřesnění	specifikace
VSTUP; ŠATNA DĚTI / ZAMĚSTNANCI;	PODLAHA	Keramická dlažba (max. 300x300 mm), sokl keramický v. 80mm.
	ELEKTRO	1x světelný okruh; 1x zásuvka 240V
	VZT; ÚT	Nucené větrání dle ČSN, radiátor s temostatickou hlavicí.
	Součástí není mobiliář volný.	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI OSTATNÍ (např. úklid + špinavé prádlo; pračka + sušička + termoboxy)	PODLAHA	Keramická dlažba (max. 300x300 mm), sokl keramický v. 80mm.
	ELEKTRO	1x světelný okruh; 1x zásuvka 240V; pračka a sušička - 2x 16A 240V
	ZTI	Výlevka, keramický obklad š.1500mm, v.1200mm.
	VZT	Nucené větrání dle ČSN.
	Součástí není mobiliář volný.	
PROVOZNÍ MÍSTNOST: GASTRO	PODLAHA	Keramická dlažba (max. 300x300 mm), sokl keramický v. 80mm.
	STĚNY	Keramický obklad (max. 200x300mm), výška 2000mm, zakončovací lišty.
	ELEKTRO	2x světelný okruh; 1x zásuvka 240V;
		Samostatné umyvadlo.
	ZTI	Příprava (vývod TUV, SV, K; 6x 16A 240V) pro gastrotechnologii.
	VZT	Nucené větrání dle ČSN.
	Součástí je gastrotechnologie zabudovaná.	
	Součástí není mobiliář volný.	
EXTERIÉR - PŘEDZAHŘÁDKA	ELEKTRO	Venkovní nástěnné svítidlo; 1x + zásuvka 16A 240V.
	ZTI	Mrazuvzdorný vodovodní ventil pro přívod vody.
	Povrchová úprava	Trávník.
	Oplocení	2D plot, výška 1500mm.
	Ostatní vybavení	Není.
Použité výrobky v základním standardu výrobci:	Dlažby/obklady	Rako; základní řada.
	Sanitární keramika	Základní řada Ideál Standard, popř. JIKA.
	Vodovodní baterie	Základní řada Ideál Standard.